Serija: Klasična vatrodojava

SLF 420LCD

Konvencionalna vatrodojavna centrala s 4 ulazne zone, proširiva do 20 zona

Pribor: ULTRA1265 – akumulatori, 2kom

RS485

RS232

INTERNI BUS

ili

SLF-LCD-REP
paralelni prikazni panel, četverožično povezivanje sa centralom. Moguće spojiti max 4 kom.

S-SPS24040
dodatni napajač (do 2 kom)

ili

SLF-LAN485
LAN modul, omogućuje funkciju daljinskog up/ downloada te monitoring centrale

RS232
(programiranje centrale)

DETEKCIJA POŽARA

Može se spojiti do 32 detektora po zoni (sukladno EN54)

Detaljnije informacije o detekciji požara potražite na stranicama 256 do 260.

DETEKCIJA PLINA

Spaja se po jedan proporcionalni detektor na svaku zonu

Detaljnije informacije o detekciji plina potražite na stranicama 274 do 275.

BEŽIČNA PROŠIRENJA

Detaljnije informacije o bežičnim proširenjima potražite na stranici 269.

SIGNALIZACIJA

Detaljnije informacije o signalizaciji potražite na stranicama 262 do 263.

DOJAVA

SMARTLINK komunikator

PROŠIRENJA

SLF-EXPANDER 8/8
Modul proširenja s 8 programabilnih, nadziranih ulazno/ izlaznih terminala

SLF-EXTINGUISHER
Modul upravljanja gašenjem (sukladno EN12094-1)

ALATI ZA PROGRAMIRANJE

SLF-SOFT-FIRE – software za programiranje

S-Link232F9F9 – RS232 kabel za programiranje